



**Jederzeit  
230VAC  
Spannung!**

## **PurePower - SERIE**

### **Jederzeit 230V AC-Spannung**

Auch weiterhin Ihre Geräte benutzen zu können, für deren Betrieb normalerweise eigentlich eine Netzspannung benötigt wird: dies ist der große Vorteil beim Gebrauch dieser DC-AC-Wechselrichter. Schließen Sie den Wechselrichter an den Akku an und sofort steht Ihnen überall 230V AC-Spannung zur Verfügung. Die Wechselrichter der PurePower-Baureihe eignen sich in hervorragender Weise für den Privatgebrauch wie beispielsweise für den Einsatz in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. So kann man über den Komfort, den man von zu Hause gewohnt ist, auch unterwegs verfügen. Jedoch können die Produkte dieser Baureihe auch bestens in einer professionellen Umgebung genutzt werden. Daher muss es beispielsweise kein Nachteil mehr sein, wenn an einem (mobilen) Arbeitsplatz keine Netzspannung vorhanden ist. Diese Netzspannung kann nunmehr selbst erzeugt werden! Erleichtern Sie sich die Arbeit und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und Arbeiten.

### **Reine Sinuswellen**

Die Modelle der PurePower-Baureihe sind sogenannte reine Sinus-Spannungswandler. Dies bedeutet, dass die Qualität der 230V-AC-Ausgänge nahezu der des normalen Stromnetzes entspricht. Hierdurch können alle Geräte mit diesen Wechselrichtern betrieben werden, selbstverständlich bei entsprechender Geräteleistung. Denn viele Geräte benötigen für ein einwandfreies Funktionieren reine Sinuswellen anstatt modifizierter Sinuswellen (dem Gegenstück reiner Sinuswellen). Reine Sinuswellen sind immer eine gute Lösung und grundsätzlich besser für die angeschlossenen Geräte.

### **Ausreichende Leistung**

Die Wechselrichter-Reihe ist lieferbar mit Leistungen von 300 Watt bis unglaublichen 4000 Watt. So gibt es für

nahezu jede Anwendung einen passenden Wechselrichter. Auch für schwerere Geräte wie eine Klimaanlage oder ein Staubsauger. Die Wechselrichter verfügen über einen Softstarter, um das Anlaufen der Geräte zu erleichtern. Achten Sie jedoch immer darauf, welche Leistung das betreffende Gerät bei einer AC-Spannung von 230V benötigt. Wählen Sie aufgrund dieser Daten das passende Modell.

### **Schutzfunktionen**

Der Wechselrichter verfügt über Schutzvorrichtungen sowohl am Eingang als auch am Ausgang. Bei etwaig auftretenden oder drohenden Fehlern schaltet sich der Wechselrichter ein. So gibt das Gerät beispielsweise ein akustisches Signal ab, wenn die Akkuspannung zu niedrig wird. Auf diese Weise wird man stets rechtzeitig gewarnt und kann ein zu starkes Entladen des Akkus sowie einen unerwarteten Ausfall der 230V-AC-Spannung verhindern. Sofern dies notwendig ist, schaltet sich der Wechselrichter aus. Ein weiteres angenehmes und praktisches Feature ist, dass der Wechselrichter auch automatisch neu startet, wenn das Problem behoben ist. Der Lüfter gewährleistet die Kühlung.

### **Hohe Anwenderfreundlichkeit**

Der Gebrauch des Wechselrichters ist denkbar einfach. Bei der Montage müssen keine schwierigen Einstellungen vorgenommen werden. Das Gerät verfügt lediglich über einen Ein-/Ausschalter und eine einfache LED-Anzeige, um den Status des Wechselrichters anzuzeigen bzw. ablesen zu können. An der Vorderseite befinden sich 1 oder 2 (ab 1500 Watt) schutzgeerdete Buchsen. Müssen mehrere Geräte angeschlossen werden, so kann ein Verteilerblock zum Einsatz kommen. Die Wechselrichter werden einschließlich Akkukabel-Set geliefert.



Artikel	Eingang	Dauerleistung *	Abmessungen	Gewichts
PPI 300-212	12Vdc	300Watt	21x10,6x6,3cm	1kg
PPI 600-212CP	12Vdc	600Watt	25,2x14,7x7,9cm	1,6kg
PPI 1000-212CP	12Vdc	1000Watt	30x14,7x10,2cm	2,9kg
PPI 1500-212CP	12Vdc	1500Watt	31x23,5x10,9cm	5,2kg
PPI 2000-212CP	12Vdc	2000Watt	31x23,5x10,9cm	5,5kg
PPI 2500-212CP	12Vdc	2500Watt	42,7x23,5x10,9cm	7,3kg
PPI 3000-212CP	12Vdc	3000Watt	42,7x23,5x10,9cm	8kg
PPI 4000-212CP	12Vdc	4000Watt	54,5x23,5x10,9cm	8,5kg
PPI 300-224	24Vdc	300Watt	21x10,6x6,3cm	1kg
PPI 600-224CP	24Vdc	600Watt	25,2x14,7x7,9cm	1,6kg
PPI 1000-224CP	24Vdc	1000Watt	30x14,7x10,2cm	2,9kg
PPI 1500-224CP	24Vdc	1500Watt	31x23,5x10,9cm	5,2kg
PPI 2000-224CP	24Vdc	2000Watt	31x23,5x10,9cm	5,5kg
PPI 2500-224CP	24Vdc	2500Watt	42,7x23,5x10,9cm	7,3kg
PPI 3000-224CP	24Vdc	3000Watt	42,7x23,5x10,9cm	8kg
PPI 4000-224CP	24Vdc	4000Watt	54,5x23,5x10,9cm	8,5kg
PPI 1000-248CP**	48Vdc	1000Watt	30x14,7x10,2cm	2,9kg
PPI 2000-248CP**	48Vdc	2000Watt	31x23,5x10,9cm	5,5kg
PPI 3000-248CP**	48Vdc	3000Watt	42,7x23,5x10,9cm	8kg

\* = Alle Modelle können die doppelte Dauerleistung als Spitzenleistung verarbeiten

\*\* = PPR-Fernbedienungen nicht kompatibel



PPI 300



PPI 1000

PPI 1500  
PPI 2000

PPI 4000

Die "C"-Varianten der PurePower-Wechselrichter sind mit X-com (Kommunikationsprotokoll) ausgestattet, erkennbar am obigen Logo. Dies führt dazu, dass der Wechselrichter Daten austauschen kann. Dies ist beispielsweise für die PPR-3-Fernbedienung erforderlich.

Die Modelle, die auch ein 'P' hinter dem haben Artikelnummer, sind sogenannte „Plus“-Modelle. Diese können optional über die spezielle PurePower App ausgelesen werden. Einstellungsänderungen können auch über die App vorgenommen werden, wie zum Beispiel:

- Unterspannungspegel
- Überspannungspegel
- Vorwarnung
- Summer
- Schlafmodus
- Lüftersteuerung



## Zubehör

### PPR-1 - Fernbedienung

Zum Ein- und Ausschalten. Plug & Play. Für Modelle ab 600 Watt.



PPR-1

### PPR-2 - Schalteinheit

Mit dem PPR-2 kann der PurePower-Wechselrichter mit verschiedenen Signaltypen betrieben werden. Für Modelle ab 600Watt.



PPR-2

### PPR-3 - Fernbedienung

Zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten und mit Anzeige für Leistungsabgabe, Batteriespannung und Fehlermeldungen. Plug & Play. Für Modelle ab 600 Watt.



PPR-3

### PTS serie - Transferschalter

Unverzichtbares Gerät bei zwei 230VAC Stromquellen. Sorgt für eine automatische Umschaltung zwischen Wechselrichter und Netzspannung (bzw. Generator).



PTS serie

### ISO-serie - Isolationsüberwacher

Obligatorisch gemäß DIN VDE 0100-410 und EN 60204-1 bei Verwendung in Fahrzeugen/mobilen Einheiten, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten.



ISO-serie

**GreenPower LED**  
powered by Gewecke

Green Power LED KG  
Böhmsholzer Weg 5a  
D-21391 Reppenstedt

Tel.: +49 4131 / 92 772 - 0  
Fax: +49 4131 / 92 772 - 19  
Mail: info@green-power-led.de

Internet: <https://www.der-campingshop.de>